



# CHASI

**BLINDAGES**  
**PONTS & PASSERELLES**  
**PLAQUES DE ROULAGE**



[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

# CHASI

BLINDAGES  
PONTS & PASSERELLES  
PLAQUES DE ROULAGE

## Services compris

Depuis 48 ans, **CHASI** s'est imposé comme le partenaire privilégié des entreprises de Travaux Publics en proposant à la location et à la vente une très large gamme de matériels de blindage de tranchées et de produits complémentaires que nous vous invitons à découvrir dans ce catalogue.

**CHASI, vous propose ses conseils en solution de blindages, service de mise à disposition sur vos chantiers, service de montage / démontage, assistance technique.**

**CHASI** c'est avant tout une équipe impliquée et réactive, qui a su gagner la confiance de centaines de clients avec les meilleurs rapports qualité/prix et les meilleurs délais, et qui saura concevoir pour vous les solutions les mieux adaptées à vos besoins.

## Mieux vous servir

**CHASI**, c'est :

- **5 agences** : Toulouse, Nantes, Lyon, Lille & Paris à proximité des réseaux routiers.
- **3 offres complètes** : Blindages, Ponts et passerelles & Plaques de roulage.
- **3 engagements** : Qualité, Prix & Service.

**CHASI PARIS**  
**01 39 51 11 11**

À 5 minutes de l'A86  
et 10 min de la N118, de l'A12/A13.

**CHASI LILLE**  
**03 20 57 20 47**

À 10 minutes de Lille  
et 5 min de l'A25.

**CHASI NANTES**  
**02 28 24 76 41**


À 10 min de l'A11.

**CHASI TOULOUSE**  
**05 34 53 08 01**

À 5 min de Toulouse et de l'A64.

**CHASI LYON**  
**04 78 89 19 73**

À 5 minutes de  
la Rocade Est de Lyon  
et 5 minutes de l'A432.



# Nos offres



## BLINDAGES

- Caissons de blindages ..... 4
- Guides Palfeuilles, Palfeuilles, HEB, Étrésillons ..... 8
- Blindage coulissant parallèle ..... 12
- Cadre CR, Blindage Aluminium ..... 17
- Emboîteurs ..... 18
- Obturateurs ..... 19



## PONTS & PASSERELLES

- Passerelles, Ponts routiers, Plaques de chaussée ..... 20



## PLAQUES DE ROULAGE

- Plaques de roulage, Chemins de roulement ..... 22


## MINI LEG

 3,00 m  0,98 m



- Blindage en acier léger (panneaux de 6 cm d'épaisseur).
- Le plus petit : 1,20 m de longueur par 2,00 m de hauteur pour seulement 460 Kg.

Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
1,20 x 2,00 m	460	0,86 m	0,98 m	1,00 m	215
2,00 x 2,00 m	600	1,69 m	0,98 m	1,00 m	344
2,50 x 2,00 m	722	2,19 m	0,98 m	1,00 m	400
3,00 x 2,00 m	824	2,69 m	0,98 m	1,00 m	456



- Pour des petites hauteurs : MINI LEG de 1,50 m de hauteur :

Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
2,00 x 1,50 m	488	1,69 m	0,72 m	1,00 m	344
3,00 x 1,50 m	654	2,69 m	0,72 m	1,00 m	556



### 5 types d'étrésillons disponibles :

Étrésillons	Ouverture intérieure	Ouverture extérieure	Poids (kg)
Type A	0,55 - 0,63 m	0,67 - 0,75 m	13
Type B	0,64 - 0,81 m	0,76 - 0,93 m	14
Type C	0,83 - 1,17 m	0,95 - 1,29 m	17
Type D	1,18 - 1,89 m	1,30 - 2,01 m	21
Type E	1,87 - 2,60 m	1,99 - 2,72 m	41

## GAFFE TELESCOPIQUE POUR BLINDAGE



Gaffe télescopique pour manutentionner les blindages en toute sécurité lors des phases de pose ou de retrait.

Manche télescopique : 2 m à 3,5 m.  
Poids : 1,8 kg.

**UNIQUEMENT DISPONIBLE  
À LA VENTE**

### VB60

 3,70 m  1,35 m



➔ Blindage en acier standard (panneaux de 6 cm d'épaisseur) :

Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
2,00 x 2,40 m	1091	1,61 m	1,35 m	1,30 m	634
2,50 x 2,40 m	1231	2,11 m	1,35 m	1,30 m	718
3,00 x 2,40 m	1351	2,61 m	1,35 m	1,30 m	792
3,50 x 2,40 m	1795	3,05 m	1,35 m	1,30 m	1096

Ouverture intérieure :  
de 0,99 m à 1,33 m  
Rallonges de 0,30 ou 0,50  
ou 0,80 ou 1,00 ou 1,50 ou 2,00 m



### VB100

 5,20 m  1,55 m




➔ Blindage en acier renforcé (panneaux de 10,5 cm d'épaisseur) :

Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
3,50 x 2,60 m	2327	3,05 m	1,55 m	1,30 m	1272
4,00 x 2,60 m	2555	3,61 m	1,55 m	1,30 m	1402

## AIMANTS POUR GÉOTEXTILES

Aimant avec crochet pour maintenir un géotextile. Doté d'une force de cisaillement de 22kg.



Aimant renforcé avec poignée. Tenue au glissement de 110kg.

**UNIQUEMENT DISPONIBLE À LA VENTE**

## MAGNUM

5 à 6 m 1,90 à 2,55 m



### → Magnum à vérins type « VB »



Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
3,70 x 3,00 m	2 950	3,30 m	1,88 m	2,00 m	1 920

Ouverture de base : → 0,98 m à 1,16 m intérieur panneaux.  
→ 1,20 m à 1,38 m extérieur panneaux.



### → Maxi Magnum VB300



Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre vérins	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse Poids (kg)
3,15 x 4,00 m	3 442	2,77 m	2,56 m	2,00 m	2 022

Ouverture de base : → 0,97 m à 1,17m intérieur panneaux.  
→ 1,17m à 1,37 m extérieur panneaux.

## ECHELLE A CRINOLINE



Echelle à crinoline avec module d'arrivée encastrable sur les panneaux de blindages.

Possibilité d'aller jusqu'à plus de 6 m de profondeur (avec module intermédiaire et échelle finale).

**UNIQUEMENT DISPONIBLE À LA VENTE**

## BLINDAGE REGARD

 5,20 m  1,35 m



### → Blindage en acier standard (panneaux de 6 cm d'épaisseur)

Dimensions (L x h)	Poids (kg)	Longueur libre entre panneaux de retour	Hauteur sous vérins	Rehausse hauteur	Rehausse poids (kg)
2,00 x 2,40 m	1487	1,59 m	1,35 m	1,30 m	920
2,50 x 2,40 m	1629	2,09 m	1,35 m	1,30 m	1114



**Longueur des retours : 66 cm.**

- Épaisseur des panneaux de blindage : 6 cm.
- Épaisseur des panneaux de retour : 20 cm.

## GARDE CORPS



**Garde corps s'adaptant sur tous nos blindages. Le garde corps est composé :**

- D'un potelet de 1 m de haut avec 2 positions pour mettre les planches de sécurité ou Lisses.
- D'un système à vis pour accrocher au blindage.



## AIMANTS POUR ÉCHELLE

Support aimanté pour échelle, permettant de maintenir l'échelle sur un support métallique afin de sécuriser la montée et la descente des utilisateurs. En standard pour des échelles de 30 cm à 45 cm de large.

Longueur : 63 mm.      Largeur : 10,6 cm.  
Hauteur : 21,5 cm.      Poids : 3 Kg.

**UNIQUEMENT DISPONIBLE À LA VENTE**



## GUIDE DE VILLE / GUIDE ALU

Le guide palfeuilles de ville est idéal pour les travaux urbains à faible profondeur, dans les sols encombrés de canalisations transversales. Stable et robuste, le guide de ville offre une sécurité totale pour les petites tranchées ainsi que pour les sols bouillants.



Dans ces petit guides caissons légers on peut enfiler des palfeuilles d'une longueur par exemple de 2,00 m (22 kg/palfeuille) sans ceinture complémentaire. Mise en place facile avec une mini-pelle.

**Le guide ALU est manu portable.**

Entièrement démontable, les panneaux en Aluminium de 1,35 m de long et les étrésillons peuvent être rangés dans un véhicule type fourgonnette.

Longueur	Hauteur du caisson	Longueur libre entre étais	Largueur intérieur guide	Poids (en kg)	Type de Palfeuilles	Nombre de palfeuilles
1,35 m	0,50 m	1,05 m	0,53 - 2,60 m cf. étrésillons LEG	60	CR 435	8 CR 435 4 HKD600/x
2,00 m	0,70 m	1,75 m	0,53 - 2,60 m cf. étrésillons LEG	200	CR 435, HKD 600/x	12 CR 435 ou 6 HKD 600/x
3,00 m	0,70 m	2,80 m	0,53 - 2,60 m cf. étrésillons LEG	360	CR 435, HKD 600/x	18 CR 435 ou 10 HKD 600/x

## GUIDE LOURD VB

Le guide lourd vb (avec ou sans formes) permet de travailler dans des sols bouillants ou encombrés, de réaliser des fosses.

Il est particulièrement adapté pour des palfeuilles de type HKD600/6 & HKD600/8.

Les panneaux de guides VB peuvent être utilisés dans les poteaux de blindage coulissant.

Les panneaux de guides sans forme offrent plus de souplesse pour la disposition des palfeuilles.

**Ouverture intérieur guide en standard : 0,99 à 1,33 m**  
Possibilité d'ajouter des rallonges.



Longueur du caisson	Hauteur du caisson	Longueur libre entre étais	Largueur intérieur guide	Poids (en kg)	Type de Palfeuilles	Nombre de palfeuilles
2,50 m	1,00 m	2,01 m	0,99 à 1,33 m rallonges VB	1501	HKD600/x	8 HKD 600/x
3,00 m	1,00 m	2,51 m	0,99 à 1,33 m rallonges VB	1703	HKD600/x	10 HKD 600/x
4,00 m	1,00 m	3,59 m	0,99 à 1,33 m rallonges VB	2 123	HKD 600/x	14 HKD 600/x
5,00 m	1,00 m	4,51 m	0,99 à 1,33 m rallonges VB	3021	HKD600/x	18 HKD 600/x
6,10 m	1,00 m	5,61 m	0,99 à 1,33 m rallonges VB	4005	HKD600/x	20 HKD 600/x

### PALFEUILLES

Profil	Longueur standard m	Largeur mm	Épaisseur mm	Profondeur mm	Section cm <sup>2</sup> /m	MASSE		Module de résistance cm <sup>3</sup> /ml	Moment d'inertie cm <sup>4</sup> /ml	Rayon de giration cm
						Palf. kg/ml	RIDEAU kg/m <sup>2</sup>			
<b>PALFEUILLES À RECOUVREMENT</b>										
<b>CR 435</b>	<b>2 / 2,5 / 3 / 4</b>	<b>330</b>	<b>3,5</b>	<b>34,5</b>	14,9	11,3	34,4	45,7	79,5	1,32
HKD 400/6	-	400	6	50	28,3	22,2	55,6	98,7	250,1	1,88
<b>HKD 600/6</b>	<b>3 / 4 / 5 / 6</b>	<b>600</b>	<b>6</b>	<b>78</b>	64,4	37,5	62	184	717,5	2,97
<b>HKD 600/8</b>	<b>6 / 7 / 8</b>	<b>600</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	64,4	50	83	237	947	2,97
<b>PALFEUILLES À SERRURES</b>										
FLP 700 / 6	6	700	6	149	118	47,2	66,9	409	3 080	5,99
FLP 700 / 8	6 / 7 / 8	700	8	151	111,2	61,9	88,4	540	4 087	5,99



### PINCES A PALFEUILLES



➔ Pince à palfeuilles entièrement automatique pour la manutention.

Référence	Type Palfeuilles	Force de Traction	Épaisseur de Prise	Poids
DZ 1	CR - CE - L8	1,0 tonnes	4 mm	4 kg
DZ 3	HKD 400 - HKD 600	3,0 tonnes	8 mm	6 kg

➔ Manille spéciale pour l'arrachage des palfeuilles.







Référence	C.M.U	Type Palfeuilles	d	D	W	H	Poids
Manille A	2,5 tonnes	CR - CE - L8	25 mm	30 mm	50 mm	250 mm	4,8 kg
Manille C	5,0 tonnes	HKD 400 - HKD 600	36 mm	30 mm	50 mm	250 mm	5,9 kg

## POUTRELLES HEB


Nous vous proposons une large gamme de poutrelles HEB en acier. Utilisées pour réaliser des cadres ou des ceintures de blindages traditionnels en bois ou en palfeuilles.

En location, nous proposons un certain nombre d'éléments standards en terme de longueur et de section (cf tableau) qui sont munis de trous de manutention.

Longueur	h (mm)	b (mm)	Poids (Kg/ml)	Poids total (Kg)
2 m	160 mm	160 mm	42,6	85
3 m	160 mm	160 mm	42,6	128
4 m	160 mm	160 mm	42,6	170
5 m	200 mm	200 mm	61,3	307
6 m	220 mm	220 mm	71,5	429
7 m	240 mm	240 mm	83,2	582
8 m	260 mm	260 mm	93	744
9 m	300 mm	300 mm	117	1053
10 m	300 mm	300 mm	117	1170
11 m	300 mm	300 mm	117	1287
10 m	360 mm	360 mm	141	1682
13 m	360 mm	360 mm	141	1833
14 m	360 mm	360 mm	141	1974



## ÉTRÉSILLONS



Type	Ouverture (m)	Reprise de charge Max. (kN)	Poids (Kg)
GIP 100-130	0,64 - 0,94	210 - 177	20
GIP 130-180	0,95 - 1,50	210 - 177	27
GIP 185-250	1,50 - 2,15	184 - 156	34
GIP 235-300	2,00 - 2,65	176 - 139	38
GIP 285-350	2,49 - 3,14	156 - 138	45
GIP 335-400	2,99 - 3,64		54

Étais	Type	Ouverture (m)	Longueur tube (cm)	Reprise de charge maximum (kN)	Poids total (Kg)
<b>MASSIV</b> Poids de la vis mâle 3,60 Kg	1	0,50 - 0,80	45	41,20 - 37,00	5,1
	<b>1A</b>	<b>0,60 - 0,90</b>	<b>55</b>	<b>39,20 - 28,00</b>	<b>5,4</b>
	2	0,80 - 1,10	75	35,90 - 26,00	6
	3	1,10 - 1,40	105	32,00 - 25,00	6,8
	4	1,40 - 1,70	135	30,20 - 23,10	7,7
<b>BOXER B</b> Poids de la vis mâle 5,5 Kg	1	0,70 - 1,15		100,00 - 68,50	8
	<b>2</b>	<b>0,90 - 1,50</b>		<b>98,00 - 53,60</b>	<b>10</b>
	<b>3</b>	<b>1,20 - 2,10</b>		<b>78,10 - 45,10</b>	<b>13</b>
	<b>4</b>	<b>1,60 - 2,50</b>		<b>75,60 - 31,90</b>	<b>16</b>
<b>GOLIATH</b> Poids de la vis mâle 10 Kg	1	0,90 - 1,50	83	100	17
	2	1,40 - 2,00	133	100,00 - 93,10	20
	3	1,90 - 2,50	183	98,30 - 82,70	23
	<b>4</b>	<b>2,40 - 3,00</b>	<b>233</b>	<b>82,30 - 71,30</b>	<b>26</b>
<b>TIGRE</b> Poids de la vis mâle 16 Kg	1	1,10 - 1,80	102	190,10 - 175,40	29
	<b>2</b>	<b>1,70 - 2,40</b>	<b>162</b>	<b>180,60 - 162,10</b>	<b>36</b>
	3	2,30 - 3,00	222	170,80 - 125,20	44
<b>BISON</b> Poids de la vis mâle 21 Kg	1	1,20 - 1,90	112	281,30 - 262,40	37
	2	1,80 - 2,50	172	267,10 - 260,10	44,5
	3	2,40 - 3,10	232	261,80 - 250,00	52,5
	4	3,00 - 3,70	292	259,20 - 248,70	60

**Massiv** : Femelle Ø 42,40 - Mâle Ø 32,00  
➔ Embout en L



**Boxer B** : Femelle Ø 57,00 - Mâle Ø 48,30  
➔ Embouts en L et U



**Goliath** : Femelle Ø 70,00 - Mâle Ø 60,00  
➔ Embouts en L et U



**Tigre** : Femelle Ø 88,90 - Mâle Ø 76,10  
➔ Embout en U



**Bison** : Femelle Ø 108,00 - Mâle Ø 95,00



Nous proposons à la location :  
4 étrésillons avec embout en L : 1A / B2 / B3 / B4 / G4.  
3 étrésillons avec embout en U : B2 / G4 / T2.

## BLINDAGE COULISSANT SIMPLE & DOUBLE GLISSIÈRE

Le blindage coulissant linéaire offre une multitude d'utilisations et répond à de très nombreux besoins :


- ➔ Blinder à l'avancement dans des terrains bouillants.
- ➔ Blinder à de **grandes profondeurs** (+ de 6 m), à de **grandes largeurs** (+ de 10 m).
- ➔ Blinder avec des **grandes hauteurs sous étaieement**.
- ➔ Blinder des fosses avec **grande ouverture sans étaieement** jusqu'à 16 m (pour la pose de cuves, containers, etc.).
- ➔ Réaliser des **coulées en fouilles** (le blindage servant de coffrage extérieur).




Pose de BAV (conteneur poubelle)



Coulissant avec guide



Coule en fouille



Coulissant à verins



Le blindage coulissant est composé de panneaux (bases et rehausses) qui sont à coulisser dans des poteaux (droits ou d'angles).

## SIMPLE GLISSIÈRE / DOUBLE GLISSIÈRE


Jusqu'à 3,7m / 4m de profondeur : une glissière avec 1 panneau de base et 1 rehausse – on parle de coulissant Simple ; Au-delà de cette profondeur : deux glissières, avec la possibilité de mettre dans chaque glissière 1 panneau de base et sa rehausse - on parle de coulissant Double.

## LES POTEAUX « DROITS » À DOUBLE POSITION

A l'intérieur des poteaux on vient glisser des chariots mobiles qui sont à positionner à la hauteur souhaitée.

Entre ces chariots on peut mettre des rallonges pour obtenir la largeur souhaitée.

**LES CHARIOTS « CHASI » À DEUX POSITIONS PERMETTENT DE DÉGAGER PLUS D'ESPACE SOUS ÉTAIEMENT.**




Type	Longueur	Poids (kg)
Poteau standard simple	4 m	488
Poteau standard double	4,8 m	950
Poteau standard double	6 m	1225


## LES POTEAUX D'ANGLE

Les poteaux d'angles permettent de fermer une fouille sur 3 ou 4 côtés.

Type	Longueur	Poids (kg)
Poteau d'angle simple	3,5 m	190
Poteau d'angle simple	4 m	260
Poteau d'angle double	6 m	1161



Pour la réalisation de puits / fosses : le blindage coulissant avec poteaux d'angles.



→ Les poteaux d'angles permettent de blinder facilement les 4 côtés du puit.

Hauteur des poteaux d'angles : 4 m ou 6 m.  
Hauteur des panneaux : 2,40 m ; rehausse : 1,30 m.



→ Une large gamme de longueurs de panneaux permet d'offrir de nombreuses configurations :

b : Largeur extérieure / bc : Largeur intérieure.  
L : Longueur extérieure / Lc : Longueur intérieure.  
Lp : Longueur panneau.

		L	Longueur Utile Fosse (Lc en m)										
			2,43	2,93	3,43	3,93	4,46	4,96	5,46	6,56	6,96	7,46	
	b	Lp	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,10	6,50	7,00	
Largeur Utile Fosse (bc en m)	2,43	2,00	<b>Lc : 2,15</b> <b>bc : 2,15</b>										
	2,93	2,50	Lc : 2,15 bc : 2,65	<b>Lc : 2,65</b> <b>bc : 2,65</b>									
	3,43	3,00	Lc : 2,15 bc : 3,15	Lc : 2,65 bc : 3,15	<b>Lc : 3,15</b> <b>bc : 3,15</b>								
	3,93	3,50	Lc : 2,15 bc : 3,65	Lc : 2,65 bc : 3,65	Lc : 3,15 bc : 3,65	<b>Lc : 3,65</b> <b>bc : 3,65</b>							
	4,46	4,00	Lc : 2,15 bc : 4,11	Lc : 2,65 bc : 4,11	Lc : 3,15 bc : 4,11	Lc : 3,65 bc : 4,11	<b>Lc : 4,11</b> <b>bc : 4,11</b>						
	4,96	4,50	Lc : 2,15 bc : 4,61	Lc : 2,65 bc : 4,61	Lc : 3,15 bc : 4,61	Lc : 3,65 bc : 4,61	Lc : 4,11 bc : 4,61	<b>Lc : 4,61</b> <b>bc : 4,61</b>					
	5,46	5,00	Lc : 2,15 bc : 5,11	Lc : 2,65 bc : 5,11	Lc : 3,15 bc : 5,11	Lc : 3,65 bc : 5,11	Lc : 4,11 bc : 5,11	Lc : 4,61 bc : 5,11	<b>Lc : 5,11</b> <b>bc : 5,11</b>				
	6,56	6,10	Lc : 2,15 bc : 6,21	Lc : 2,65 bc : 6,21	Lc : 3,15 bc : 6,21	Lc : 3,65 bc : 6,21	Lc : 4,11 bc : 6,21	Lc : 4,61 bc : 6,21	Lc : 5,11 bc : 6,21	<b>Lc : 6,21</b> <b>bc : 6,21</b>			
	6,96	6,50	Lc : 2,15 bc : 6,61	Lc : 2,65 bc : 6,61	Lc : 3,15 bc : 6,61	Lc : 3,65 bc : 6,61	Lc : 4,11 bc : 6,61	Lc : 4,61 bc : 6,61	Lc : 5,11 bc : 6,61	Lc : 5,11 bc : 6,61	<b>Lc : 6,61</b> <b>bc : 6,61</b>		
7,46	7,00	Lc : 2,15 bc : 7,11	Lc : 2,65 bc : 7,11	Lc : 3,15 bc : 7,11	Lc : 3,65 bc : 7,11	Lc : 4,11 bc : 7,11	Lc : 4,61 bc : 7,11	Lc : 5,11 bc : 7,11	Lc : 6,21 bc : 7,11	Lc : 6,61 bc : 7,11	<b>Lc : 7,11</b> <b>bc : 7,11</b>		

NB : Dimensions extérieures L et b, pour du simple glissière, pour du double glissière ajouter 30 cm.

## BLINDAGE - COULISSANT PARALLÈLE



**Puit 3,5 m x 3,5 m à 4,7 m de profondeur**  
(Coulissant double glissière)



**Double Puit simple glissière**




### LES PANNEAUX DE BASE

Panneaux (L x h)	Poids (kg)	Epaisseur (cm)	Résistance (kN/m <sup>2</sup> )
2,00 x 2,40 m	552	10,50	163
2,50 x 2,40 m	662	10,50	105
3,00 x 2,40 m	772	10,50	73
3,50 x 2,40 m	882	10,50	53
4,00 x 2,40 m	1055	12,50	50
4,50 x 2,40 m	1452	12,50	61
5,00 x 2,40 m	1601	12,50	50
6,10 x 2,40 m	1864	12,50	49
6,50 x 2,40 m	2345	12,50	52
7,00 x 2,40 m	3168	12,50	59
8,00 x 2,40 m	3087	15,00	50



### LES PANNEAUX DE REHAUSSE

Panneaux (L x h)	Poids (kg)	Epaisseur (cm)	Résistance (kN/m <sup>2</sup> )
2,00 x 1,30 m	341	10,50	163
2,50 x 1,30 m	406	10,50	105
3,00 x 1,30 m	472	10,50	73
3,50 x 1,30 m	537	10,50	53
4,00 x 1,30 m	643	12,50	50
4,50 x 1,30 m	897	12,50	61
5,00 x 1,30 m	987	12,50	50
6,10 x 1,30 m	1142	12,50	49
6,50 x 1,30 m	1398	12,50	52
7,00 x 1,30 m	1887	12,50	59
8,00 x 1,30 m	1874	15,00	50

**PRINCIPE DE MISE EN PLACE**

L'installation du blindage coulissant se fait à l'avancement :

- 1/ Monter des portiques (poteaux et chariots) avec les rallonges nécessaires pour obtenir la largeur d'étaieiment souhaitée.
- 2/ Réaliser une pré-fouille (de 1 à 2 m de profondeur).
- 3/ Installer le premier portique dans la pré-fouille.
- 4/ Mettre les deux panneaux (de base) dans le premier portique.
- 5/ Installer le second portique.

Par havage, faire descendre le tout à la profondeur souhaitée, en ajoutant les panneaux nécessaires (panneaux de rehausse).

**POUR UNE FOSSE RECTANGULAIRE, AVEC 4 POTEAUX ET 4 PANNEAUX L'INSTALLATION EST ENCORE PLUS SIMPLE : 1 POTEAU, 1 PANNEAU, 1 POTEAU, 1 PANNEAU, ...**



### CADRES CR

Le cadre CR 435 est un blindage provisoire simple, dont les éléments sont manportables. Parfait pour des petites fouilles à faible profondeur et/ou encombrées de réseaux.

Le cadre CR est composé de :

- ➔ 2 palfeuilles CR435 en acier de 2m de haut (22,7kg) et 35cm de large.
- ➔ 2 étrépillons (pour les dimensions : cf tableau Etrépillon Mini Leg).



### BLINDAGES ALUMINIUM « ALU »

L'ensemble de nos blindages aluminium, ont en standard des longueurs de panneaux de 1m / 1,5m / 2m / 2,5m ou 3m. Les blindages modulaires et mono bloc utilisent la gamme des étrépillons des blindages légers acier (de type A à E pour une ouverture intérieure de 0,55m à 2,60m).

#### ➔ Monobloc



En standard hauteur de 1,5m / 2m et rehausse de 0,5 m.

Dimension (Lxh)	Poids (kg)*
1,00 x 2,50 m	191
2,00 x 1,50 m	281
3,00 x 1,50 m	376
1,00 x 2,00 m	246
2,00 x 2,00 m	366
3,00 x 2,00 m	493

(\*) Poids : Avec étrépillons de type A

#### ➔ Puits



En standard hauteur des bases de 1,2m et panneaux de ré-hausse de 0,6m  
Poteaux d'angle de 1,2m / 1,8m / 2,4m ou 3m.

#### ➔ Modulaire

En standard hauteur des panneaux de 0,6m (possibilité de faire du 0,5m).



Hauteur des blindages	1,20 m	1,80 m	2,40 m	3,00 m
Nbre de panneaux de 0,6 m	4	6	8	10
Nbre étrépillon	4	4	6	6
Nbre clavetage simple	4	4	8	4
Nbre clavetage double		4	4	8

## EMBOÎTEURS DE TUYAUX

Emboîteur hydraulique pour tuyaux et cadres en béton armé.

- ➔ Diamètre : 0,80 m à 3,00 m.
- ➔ Force de traction : de 12 à 16 tonnes.

Permet un emboîtement rapide et sécurisé.

Livré monté pour le diamètre à emboîter avec télécommande, batterie, chargeur et élingues en tissus.



## OBTURATEURS

Les obturateurs gonflables de la gamme CHASI (du 75 mm au 2 000 mm de diamètre) offrent une résistance exceptionnelle avec :

- ➔ une épaisseur de 9,5 mm.
- ➔ les bouts renforcés (en acier).
- ➔ une pression d'éclatement améliorée (> 10 bar).



Plage d'obturation	Épaisseur	Pression de gonflage maxi.	Poids	Longueur (cm)	Raccord Vélo	Raccord compresseur	Manomètre
Ø 75 - 150 mm	9,5 mm	2,5 bar	2,0 kg	35	X		
Ø 100 - 300 mm	9,5 mm	2,5 bar	2,5 kg	35	X		
Ø 150 - 300 mm	9,5 mm	2,5 bar	3,0 kg	47	X		
Ø 200 - 400 mm	9,5 mm	2,5 bar	6,0 kg	55	X	X	2,5 bar
Ø 300 - 600 mm	9,5 mm	2,5 bar	12 kg	71	X	X	2,5 bar
Ø 500 - 1 000 mm	9,5 mm	2,5 bar	26 kg	115		X	2,5 bar
Ø 600 - 1 200 mm	9,5 mm	1,5 bar	45 kg	140		X	1,5 bar
Ø 600 - 1 500 mm	9,5 mm	1,5 bar	65 kg	220		X	1,5 bar
Ø 800 - 1 600 mm	9,5 mm	1,5 bar	90 kg	220		X	1,5 bar
Ø 800 - 2 000 mm	9,5 mm	1,5 bar	125 kg	277		X	1,5 bar



Chaque obturateur est livré avec  
 ➔ 3.00 m de flexible de gonflage.  
 ➔ 3.00 m de corde.



Manomètre avec raccord compresseur pour les diamètres > 200 mm.



Pompe avec manomètre pour les petits diamètres.

## PASSERELLES ACIER GALVANISÉ



Passerelle en tôle acier galvanisé avec garde-corps standard, blanc et rouge, emboîtable Ø 25 mm, hauteur 1,00 m et rampe d'accès fixe (tôle recourbée).

Longueur	Largeur	Poids (kg)	
1,70 m	0,88 m	43	
2,00 m	0,88 m	50	
1,70 m	1,20 m	52	
2,00 m	1,20 m	61	L
3,00 m	1,00 m	102	L

## PASSERELLES PLASTIQUE AVEC BARRIÈRES

### Passerelle connectable avec barrière amovible

- ➔ Passerelle (plastique recyclé) L : 1,7m / l : 1m / poids : 21kg.
- ➔ Barrière (acier) : L : 1,15m / l : 1m / poids : 10 kg.
- ➔ Résistance à 1.000 kg sur 1m.



## PASSERELLES PLASTIQUE

### Plastique

Les passerelles piétons pour chantier en plastique CHASI vous permettent de créer des passages sécurisés au-dessus de vos tranchées.


Référence	Longueur	Largeur	Poids (kg)	Largeur tranchée max	Charge Max (kg)	
Piéton Léger	1,20 m	0,80 m	12	0,70 m	500	
Piéton Lourd	1,60 m	1,20 m	33	0,90 m	500	L
Voiture	1,50 m	1,10 m	42	0,90 m	875	L



Léger



Lourd



Voiture

## PLAQUES DE CHAUSSÉE

Plaques de chaussée en acier avec trous de manutention.

Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids (kg)
2,50 m	1,25 m	28 mm	700
3,00 m	1,50 m	28 mm	1 006
4,00 m	2,00 m	28 mm	1 792





## PONTS PLASTIQUE

Plaques de chaussée modulaires manu-portable en plastique, permettant aux poids lourd de passer des tranchées d'une largeur maximum de 0,70 m et 1,20 m.


Modules intermédiaires

Réf	Longueur	Largeur de l'élément	Largeur tranchée max	Épaisseur	Poids (kg)
Moyen	1,50 m	0,50 m	<b>0,70 m</b>	7,5 cm	42 kg
Grand	2,30 m	0,50 m	<b>1,20 m</b>	8,5 cm	65 kg



Modules extrémités

Réf	Longueur	Largeur de l'élément	Épaisseur	Poids (kg)
Moyen	1,50 m	0,50 m	7,5 cm	23 kg
Grand	2,30 m	0,70 m	8,5 cm	27 kg





## PLAQUES LÉGÈRES EN PEHD

Platelage en PEHD de haute qualité, parfait pour réaliser des accès temporaires, protéger des sols fragiles (pelouses, pavés, etc...). Ces plaques « manu-portable » permettent de répartir efficacement la charge et ainsi de protéger le sol.

Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids	Surface
2 m	1 m	20 mm	38 Kg	Rainure/lisse
3 m	1 m	20 mm	56 Kg	Rainure/lisse

➔ Nombreuses autres dimensions et épaisseurs à la vente.



Pour les plaques de 20 mm d'épaisseur, charges admissibles jusqu'à 80 tonnes/m<sup>2</sup>.

Possibilité de mettre en place des connecteurs 2 ou 4 plaques.





## PLAQUES POWER EN PEHD

Plaque de roulage en PEHD de haute qualité, offrant une très grande portance pour des véhicules lourds sur des sols stables ou faiblement stables.

Ces plaques peuvent être utilisées pour réaliser des **accès temporaires**, **des plateformes**, **des espaces pour l'organisation d'évènements**.

- ➔ Dimensions : 3 m x 2,4 m avec une épaisseur de 41 mm.
- ➔ Poids : 270 kg / plaque (soit 90 plaques par camion, soit 648 m<sup>2</sup> / camion).
- ➔ Surface antidérapante avec des carrés de 50 mm x 50 mm sur 5 mm de profondeur.
- ➔ Points de levage.
- ➔ Points de raccords pour mettre en place des connecteurs.



## PLAQUES EN ACIER

Les plaques de roulement acier de grande portance peuvent être utilisées sur des sols relativement durs.

Elles permettent de protéger les sols contre des agressions externes fortes (chenilles acier, passages multiples de poids lourds, chutes de matériaux, ...).

- ➔ Dimensions : L : 5 ou 6 m, l : 1,6 ou 1,7 m.
- ➔ Épaisseur : 13 à 15 mm.
- ➔ Poids : 900 à 1120 kg.



# CHASI



## PARIS

### Siège social

47 rue des Frères Farman  
BP 347 - 78530 BUC

Tél. : 01 39 51 11 11

À 5 minutes de l'A86 (Vélizy/Versailles).



## LILLE

ZA DES ANSEREUILLES  
59136 WAVRIN

Tél. : 03 20 57 20 47

Mob : 06 58 86 59 23

À 10 minutes de l'A25  
et 10 minutes de l'A1.



## LYON

12 Impasse Lionel Terray  
69330 MEYZIEU

Tél. : 04 78 89 19 73

Mob : 06 69 78 84 04

À 5 minutes de la Rocade Est de Lyon  
et 5 minutes de l'A432.

## NANTES

Chemin des Masses  
La Grande Vigne  
44850 ST MARS DU DÉSERT

Tél. : 02 28 24 76 41

Mob : 06 75 51 28 74

À 10 minutes de l'A11.



## TOULOUSE

11, avenue du Pradié  
31120 PORTET SUR GARONNE

Tél. : 05 34 53 08 01

Mob : 06 50 76 51 82

À 5 min de Toulouse et de l'A64.

Mail : [contact@chasi.fr](mailto:contact@chasi.fr)

[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

