

Caisson de blindage MINI LEG

Les caissons de blindages en acier MINI LEG, sont très légers, permettant une manipulation avec mini pelle.

Ils sont parfaitement adaptés pour des travaux à faible profondeur (jusqu'à 3m).

Une gamme de 5 type d'étrésillons offre une très large plage d'ouverture intérieure (de 0,53 m à 2,60 m).



La gamme MINI LEG

Longueur caisson	1,20 à 3,50 m
Hauteur standard	2,00 m
Hauteur rehausse standard	1,00 m
Hauteur sous étrésillons	0,98 m
Poids	450 à 800 kg
Ouverture intérieure	0,53 à 2,60 m
Profondeur maximum	3,00 m



Etrésillons :

Etrésillons	Poids (kg)	Ouverture Intérieure (m)	Ouverture Extérieure (m)	Course (cm)
Type A	13	0,55 - 0,63	0,67 - 0,75	8
Type B	14	0,64 - 0,81	0,76 - 0,93	17
Type C	17	0,83 - 1,17	0,95 - 1,29	34
Type D	21	1,18 - 1,89	1,30 - 2,01	71
Type E	41	1,87 - 2,60	1,99 - 2,72	73



N°	Descriptif
1	Vérin extérieur, type A, B, C, D ou E
2	Vérin intérieur, type A, B, C, D ou E
3	Ecrou
4	Bague de fixation
5	Plaque écrous
6	Amortisseur en caoutchouc

Caisson de blindage MINI LEG

Éléments de Base (4 étrésillons) :

Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur panneau (cm)	Poids (*) (kg)	Longueur libre entre vérins (m)	Hauteur sous vérins (m)	Résistance (kN/m ²)
1,20	2,00	6 cm	460	0,86	0,98	64
2,00	1,50	6 cm	488	1,69	0,72	60,4
2,00	2,00	6 cm	600	1,69	0,98	46,9
2,50	2,00	6 cm	722	2,19	0,98	37,5
3,00	1,50	6 cm	654	2,69	0,72	32,7
3,00	2,00	6 cm	824	2,69	0,98	31,2
3,50	2,00	6 cm	1184	3,19	0,98	33,7

Éléments de rehausse (2 étrésillons) :

Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur panneau (cm)	Poids (*) (kg)	Longueur libre entre vérins (m)	Résistance (kN/m ²)
1,20	1,00	6 cm	215	0,86	64
2,00	1,00	6 cm	344	1,69	60,4
2,50	1,00	6 cm	400	2,19	48,3
3,00	1,00	6 cm	556	2,69	32,7
3,50	1,00	6 cm	632	3,19	33,7

Autres dimensions disponibles à la vente, notamment pour les rehausse, possibilité d'éléments de 0,50 m de haut.

Les clavetages sont solidaires de la rehausse



(*) : poids avec les étrésillons A